


# DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105360101



## Technische Daten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Ausführung</b>               | mit ausschneidbarem Dichtring                                    |
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt   |
| <b>Formdichtung</b>             | NBR  |
| <b>Schutzart</b>                | IP 54 , IP 65 bei zusätzlicher Flachdichtung am Anschlussgewinde |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -20°C bis +80°C  |
| <b>Variante</b>                 | PG   |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | PG 36  |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 24 - 34 mm   |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 9 mm   |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 41 mm  |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 52/50 mm   |



# DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105360101

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 10            |
| EAN-Code             | 4033878404850 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,25982 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 74198090      |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)