


HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292100271



Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta III C Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20 °C bis +85 °C
Farbe	blau-schwarz
RAL	5012 , 9005
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 1"
Kabeldurchmesser	13 - 20 mm
Gewindelänge (GL)	19 mm
Höhe (H)	39 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	42/42 mm
Anzugsdrehmoment	6,5 Nm

HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292100271

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878415825
Gewicht (Stammdaten)	0,0445 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com