


# HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581549972



## Technische Daten

<b>Material</b>	Polyamid, glasfaserverstärkt
<b>Formdichtung</b>	Elastomer
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min
<b>Ex-Schutzstufe</b>	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20°C bis +85°C
<b>Farbe</b>	blau-schwarz
<b>RAL</b>	5012 , 9005
<b>Variante</b>	NPT
<b>Außengewinde (AG)</b>	NPT 1 1/4"
<b>Gewindelänge (GL)</b>	16 mm
<b>Höhe (H)</b>	39 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	42/46 mm
<b>Anzahl Bohrungen x d</b>	-
<b>Anzugsdrehmoment</b>	6,5 Nm

# HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581549972

## Kaufmännische Daten

ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34

## Notiz:

