

HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Artikelnummer 1582320051



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Formdichtung | Elastomer |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min |
| Ex-Schutzstufe | Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +85 °C |
| Farbe | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M32 x 1,5 |
| Gewindelänge (GL) | 11 mm |
| Höhe (H) | 39 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 42/42 mm |
| b x h | 22 x 8 mm |
| Anzugsdrehmoment | 6,5 Nm |

HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Artikelnummer 1582320051

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 25 |
| EAN-Code | 4033878000250 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,06136 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

