

HSK-M-Ex

Artikelnummer 1640210060



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -60°C bis +95°C |
| Variante | PG-lang |
| Außengewinde (AG) | PG 21 |
| Kabeldurchmesser | 14 - 18 mm |
| Gewindelänge (GL) | 12 mm |
| Höhe (H) | 24 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 30/30 mm |
| Anzugsdrehmoment | 12 Nm |



HSK-M-Ex

Artikelnummer 1640210060

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 25 |
| EAN-Code | 4033878435540 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,07622 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz:

