

HSK-MZ-Ex

Artikelnummer 1641100070



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	Polyamid VO nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Ex-Schutzstufe	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-60°C bis +95°C
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 1"
Kabeldurchmesser	20 - 25 mm
Gewindelänge (GL)	19 mm
Höhe (H)	43 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	40/40 mm
Anzugsdrehmoment	15 Nm




HSK-MZ-Ex

Artikelnummer 1641100070

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878435984
Gewicht (Stammdaten)	0,0562 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com