


HSK-M-MULTI-Ex

Artikelnummer 1687100170



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | Elastomer |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP 65 , IP68 - 10bar/30min , bei optimaler Belegung aller Bohrungen |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +95 °C |
| Anzahl Bohrungen x d | 4 x 9 |
| Variante | NPT |
| Außengewinde (AG) | NPT 1" |
| Gewindelänge (GL) | 19 mm |
| Höhe (H) | 29 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 40/40 mm |
| Anzugsdrehmoment | 15 Nm |

HSK-M-MULTI-Ex

Artikelnummer 1687100170

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 25 |
| EAN-Code | 4033878006214 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,052 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz:

