


HSK-MZ-EMV

Artikelnummer 1692420015



Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +100 °C |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 42* |
| Kabeldurchmesser | 25 - 31 mm |
| Gewindelänge (GL) | 9 mm |
| Höhe (H) | 51 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 57/57 mm |
| Anzugsdrehmoment | 24 Nm |



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

HSK-MZ-EMV

Artikelnummer 1692420015

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 5 |
| EAN-Code | 4033878442258 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,34965 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com